

# Druckdaten

Wir haben für Sie, im nachfolgenden Abschnitt, die zum Druck von Grafikbahnen des **PopUp Display Expand MediaWall XL** erforderlichen Spezifikationen zusammengefasst.

## **Datenübermittlung:**

Ihre Daten können Sie auf unseren FTP-Server laden.  
Die Zugangsdaten teilen wir Ihnen sehr gerne bei Auftragserteilung mit.

Kleinere Datenmengen (unter 5 MB) können Sie uns auch als angehängte Datei per Email (kontakt@starexpo.de) zukommen lassen.

**Natürlich empfangen wir Ihre Daten auch sehr gerne per WeTransfer (<https://www.wetransfer.com/>) – vielleicht die einfachste Art uns die Grafiken zu übermitteln!**

Wir verarbeiten auch Ihre Daten auf CD/DVD. Bitte senden Sie diese an  
STAR EXPO Ltd.  
Am Marienwäldchen 10  
66583 Spiesen-Elversberg  
Deutschland

## **Dateiformate:**

Folgende Dateiformate können direkt und ohne Aufpreis verarbeitet werden:

- \* **Acrobat pdf (PDF/X-4:2008 Standard)**
- \* eps (bitte nur geschlossene eps-Dokumente; zur Sicherheit alle Schriften in Pfade konvertieren und einbetten)
- \* tif
- \* jpg

Bitte alle Daten PC-kompatibel erstellen, da unsere Rechner durchgehend auf PC/Windows-Basis laufen. Als Mac-Nutzer bitte alle Schriften in Pfade konvertieren, da unsere Computer diese sonst nicht lesen können.

Achten Sie bei JPG Dateien darauf, dass nur das Standard JPG-Format verwendet wird und Sie die Datei(en) mit maximaler Qualität abspeichern.

## **Auflösung:**

Bilddatenauflösung immer im 1:1 Endformat (150 dpi) anlegen; empfohlen 200 dpi.  
Datei kann auch im Verhältnis 1:2 oder 1:10 angelegt sein - das Endformat ist wichtig!

**Farben:**

Wir drucken ausschließlich im CMYK-Modus (basierend auf Fogra39 / ISO Coated v2).

Graustufen im CMYK umwandeln, da die Bilder beim Druck mehr Tiefe erhalten.

RGB- sowie Sonderfarben werden vor dem Druck in den CMYK Farbraum konvertiert. Bitte beachten Sie, dass es bei der Konvertierung zwischen Farbräumen zu Farbverschiebungen kommen kann.

Zur Vermeidung von unerwünschten Ergebnissen im Druck sind Kombinationen von Sonderfarben und Transparenzen in den Druckdaten nicht erlaubt

**Sonstiges:**

- ✓ alle Schriften in Pfaden auflösen oder einbetten
- ✓ bei vollfarbigen Dokumenten, den Hintergrund etwas verlängern, um Blitzer zu vermeiden!
- ✓ Grafik-Daten benötigen eine weiße Fläche im Hintergrund im Format des Druckes (keine Transparenz).
- ✓ Vektor-Effekte in Adobe Illustrator (o. ä.) vermeiden
- ✓ **12 mm Zugabe auf allen Seiten (ringsum)** in Hintergrundfarbe zu den unten angegebenen Maßen der Grafikbahnen

**Grafikmaß Grafikbahnen (BxH):**

**PopUp Display Expand MediaWall XL:** 830 x 2630 mm  
(Front- und Seitenbahnen)

**PopUp Display Expand MediaWall XL:** 910 x 2630 mm  
(optional - rückseitige Grafikbahnen)



**Gesamtgrafikfläche (BxH):**

**PopUp Display Expand MediaWall XL (4x3)** 4980 x 2630 mm  
(4 Stück Frontbahnen + 2 Stück Seitenbahnen)

**PopUp Display Expand MediaWall XL (5x3)** 5810 x 2630 mm  
(5 Stück Frontbahnen + 2 Stück Seitenbahnen)